



# TOURMALIN IC

## TECHNISCHE DATEN



MODELL	TOURMALIN IC 12
<b>ABMESSUNGEN</b>	
Gesamtlänge (mm)	12.000
Gesamtbreite (mm)	2.550
Gesamthöhe (mm)	3.300 (mit Klimaanlage)
Vorderer / Hinterer Überhang (mm)	2.720 / 3.230
Radstand (mm)	6.050
Kofferraumvolumen (m³)	3
<b>GEWICHT</b>	
Max. zulässiges Gesamtgewicht (kg)	18.000
<b>AUFBAU</b>	
Typ	Monocoque, semi-integrales Stahlgerippe mit verzinktem Stahlblech
<b>MOTOR</b>	
Modell	DAF PR 228 U1 (EEV Option) - DAF PR 265 U1 (EEV Option)
Anzahl der Zylinder / Hubraum (cc)	6 in Reihe (stehend) / 9.2
Max. Leistung (EEC)	DAF PR 228: 231 kW / 310 CV / 1.900 U/min - DAF PR 265: 266 kW / 360 PS / 1.900 U/min
Max. Drehmoment (EEC)	DAF PR 228: 1.275 Nm / 1.100 - 1.710 U/min - DAF PR 265: 1.450 Nm / 1.100 - 1.710 U/min
<b>GETRIEBE</b>	
Modell	ZF 6S1700 mit Retarder und Intarder & ZF 6HP 594C Automatgetriebe mit Intarder (Option)
<b>KUPPLUNG</b>	
Typ	Hydraulisch betätigte Einscheibentrockenkupplung
<b>RETARDER</b>	
Modell	TELMA
<b>ACHSEN</b>	
Vorderachse / Hinterachse Verhältnis	ZF RL75-EC Einzelradaufhängung / ZF A-132 Starrachse 4,27 / 4,70
<b>FEDERUNG</b>	
Vorne Hinten	2 Luftbälge + 2 Stossdämpfer + Drehstab Stabilisator Rollbalgaufhängung mit Stossdämpfer
<b>BREMSEN</b>	
Betriebsbremse	Selbstnachstellende Zweikreis Druckluftbremsanlage mit Scheibenbremsen vorne und hinten
<b>REIFEN</b>	
Reifengröße	295 / 80 R 22,5
<b>LENKUNG</b>	
Modell	ZF/8098
<b>ELEKTRIK</b>	
Systemspannung / Batterie	24 V / 2 x 12 V, 225 Ah
<b>KRAFTSTOFFANLAGE</b>	
Kraftstofftankinhalt / Harnstofftankinhalt	350 L / 50 L
<b>FAHRGASTKAPAZITÄT</b>	
Sitzplätze	53+1+1 (-4 Plätze mit Rollstuhlflift)
<b>HEIZUNGS- UND KLIMAAANLAGE</b>	
Fahrerplatz Fahrgastraum / Klimaanlage	Fahrerplatzfrontbox stufenlos regelbar mit Windschutzscheibendefrostung Vollautomatische Konvektorenheizung / Vollautomatische Dachanlage 32 kW
<b>SERIENAUSSTATTUNG</b>	
Pneumatische Vordereinzel- und Doppelmitteltür • Getönte doppelverglaste Seitenscheiben • Farbe Weiss (RAL4432) • Fahrersitz mit 3 Punktgurt • Radio-CD / MP3 Player • ABS • Auspuffbremse • Fahrermikrofon • Fahrerfenster Doppelverglasung • 2 manuelle Notluge • Klimaanlage	

### HAUPTMERKMALE

EEV, 85,7 % recyclingfähig, 99 % verwertbar

ECE-R66, ASR

Rollstuhlflift

[www.temsa.com](http://www.temsa.com)

Die Informationen hierin sind am Veröffentlichungsdatum korrekt. Die Informationen hierin können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Spezifikationen können von Land zu Land differieren. Fragen Sie Ihren Vertreter nach Eigenschaften und Spezifikationen, die Ihren Anforderungen genügen. Copyright © 2011 Temsa Global. Alle Rechte vorbehalten.